

## ABB aardlekautomaat b16a 1 polig+n DSN201E B16 A30 € 110,00

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                 | IP20                           |
| Spanningstype                                          | AC                             |
| Montagewijze                                           | DIN-rail                       |
| Inbouwdiepte                                           | 73 mm                          |
| Nom. (meet)stroom                                      | 16 A                           |
| Nom. (meet)spanning                                    | 230 V                          |
| Inbouwmontage (stucwerk)                               | Nee                            |
| Breedte in module-eenheden                             | 1                              |
| Nom. foutstroom                                        | 0,03 A                         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf                   | -25.000 - 40.000 °C            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads               | 1.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads              | 1.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Nom. isolatiespanning Ui                               | 440 V                          |
| Uitschakelkarakteristiek                               | B                              |
| Type lekstroom                                         | A                              |
| Energiebegrenzingsklasse                               | 3                              |
| Vervuilingsgraad                                       | 3                              |
| Frequentie                                             | 50/60 Hz                       |
| Aantal beveiligde polen                                | 1                              |
| Meeschakelende nul                                     | Ja                             |
| Aantal polen (totaal)                                  | 2                              |
| High-immunity uitvoering                               | Nee                            |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)                          | 2,5 kV                         |
| Afschakelkarakteristiek                                | Onvertraagd                    |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009                | 6 kA                           |
| Stootspanningsvastheid                                 | 6 kA                           |
| Met vergrendelingsvoorziening                          | Nee                            |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2                     | 6 kA                           |
| Overspanningscategorie                                 | 3                              |
| Verliesvermogen                                        | 2,5                            |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 | 6 kA                           |
| Model                                                  | System pro M compact           |

