ABB aardlekautomaat c16a 1p+n DS301C C16 A300 € 159,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	17,6 mm
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Breedte in module-eenheden	1
Nom. foutstroom	0,3 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 16.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 16.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Aantal beveiligde polen	1
Aantal polen (totaal)	2
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	6 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	6 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	2,2
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	6 kA
Model	System pro M compact
Land van herkomst	Italië (IT)


1/2
N
ABB
DS301C
C16
6000 3
IΔn=0,3A
A
Un= 230V~
O - OFF
H2351
2/1
N