

ABB aardlekschakelaar 40a 2p FH 202 A 40/0,03

€ 170,00

Kleur	Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7.035
Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Aantal polen	2
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	40 mA
Nom. (meet)spanning	230 V
Schakelmateriaalbreedte	35
Schakelmateriaalhoogte	85
Schakelmateriaaldiepte	69
Breedte in module-eenheden	2
Nom. foutstroom	0,03
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-5.000 - 40.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	25.000 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	10.000 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Selectieve bescherming	Nee
Kortsluitvastheid (Icw)	6 kA
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10
Verliesvermogen	4,8
Maat (conform DIN 43880)	2
Nom. afschakelvermogen EN 60898	10
Model	System pro M compact

ABB



TEST


FH202-AC 

25A $I_{\Delta n} = 0,03A$

$U_n = 230V \sim$

$I_m = I_{\Delta m} = 1000A$

63A  6000



2CSF202002R1250