

ABB automaat 1p+n c4 4.5ka SN201 L-C4

€ 56,10

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	4 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	1
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 16.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 10.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	6
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	4,5 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	6 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	6 kA
Frequentie	50
Verliesvermogen	2,4
Nom. afschakelvermogen EN 60898	4,5
Model	System pro M compact

