# ABB automaat 2p k40 6ka S202-K40 € 180,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC/DC |
| **Inbouwdiepte** | 69 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 40 A |
| **Inbouwmontage (stucwerk)** | Nee |
| **Frequentie** | 50.000 - 60.000 Hz |
| **Breedte in module-eenheden** | 2 |
| **Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)** | Nee |
| **Explosieveilig** | Nee |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -25.000 - 55.000 °C |
| **Nevenapparaat mogelijk** | Ja |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.750 - 35.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.750 - 25.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 440 V |
| **Uitschakelkarakteristiek** | K |
| **Energiebegrenzingsklasse** | 3 |
| **Vervuilingsgraad** | 3 |
| **Aantal beveiligde polen** | 2 |
| **Meeschakelende nul** | Nee |
| **Aantal polen (totaal)** | 2 |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 4 kV |
| **Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2** | 10 |
| **Overspanningscategorie** | 3 |
| **Frequentie** | 50 |
| **Verliesvermogen** | 9 |
| **Nom. afschakelvermogen EN 60898** | 6 |
| **Model** | System pro M compact |
| **Land van herkomst** | Duitsland (DE) |


ABB
S 202
K 40A
~ 400V
Icu 10kA
IEC 60947-2 Ii=12xIn
1
3
2
4