

ABB automaat 3p k6 690v 6ka S803S-K6

€ 673,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	82,5 mm
Nom. (meet)stroom	6 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	4,5
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.000 - 70.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.000 - 50.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	690 V
Uitschakelkarakteristiek	K
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	3
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	8 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	50
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	25 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	50 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	6 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	25 kA
Frequentie	50
Verliesvermogen	5,1
Nom. afschakelvermogen EN 60898	25
Model	System pro M compact

