

ABB Busch-Jaeger Boiler/Chiller Interface ClimaEco KNX 1-voudig, MDRC

€ 359,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Nom. (meet)stroom	5 A
Bussysteem KNX	Ja
Bussysteem radiofrequent	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Breedte in module-eenheden	6
Bussysteem LON	Nee
Met LED indicatie	Nee
Bussysteem KNX radiofrequent	Nee
Aantal ingangen	5
Busaansluiting incl.	Ja
Ingangsspanning	21.000 - 32.000 V
LED aansturing	Nee
Bedrijfsspanning (meetspanning)	230.000 - 230.000 V
Max. schakelvermogen	1.150 VA
Max. aantal schakeluitgangen	2
Max. schakelstroom	6 A
Andere bussystemen	Overig
C-Belasting	Nee
Meerdere fasen aan te sluiten	Ja
Manuele bediening	Nee
Type stroom	DC
Schakelstroom ohms	5 A
Max. aantal jaloezie-uitgangen	0
Ethernet	Nee
Met schakelfunctie	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
Aantal kanalen IN	5
Aantal kanalen OUT	3

Model

KNX

EF018610

Nee

EF018611

Nee

