

# ABB Busch-Jaeger Busch-Wächter® 180 flex set multilens

## SI-B-matzwart Wireless

€ 230,00

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Kleur                           | Zwart              |
| Halogeenvrij                    | Nee                |
| Oppervlaktebescherming          | Gelakt             |
| Kwaliteitsklasse                | Thermoplast        |
| Materiaal                       | Kunststof          |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)      | 9.004              |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP20               |
| Uitvoering oppervlakte          | Mat                |
| Met IFTTT ondersteuning         | Nee                |
| Compatible met Apple HomeKit    | Nee                |
| Compatible met Google Assistant | Nee                |
| Compatible met Amazon Alexa     | Nee                |
| Uitvoering                      | Bewegingsmelder    |
| Aansluitwijze                   | Overig             |
| Breedte                         | 81 mm              |
| Spanningstype                   | AC                 |
| Montagewijze                    | Inbouw (stucwerk)  |
| Hoogte                          | 81 mm              |
| Diepte                          | 57 mm              |
| Inbouwdiepte                    | 25 mm              |
| Antibacteriële behandeling      | Nee                |
| Ingang voor nevenunit           | Ja                 |
| Min. diepte van de inbouwdoos   | 25 mm              |
| Frequentie                      | 50.000 - 50.000 Hz |
| Nom. spanning                   | 230.000 - 230.000  |
| Hoek reikwijdte horizontaal     | 13.000 - 180.000 ° |
| Aanspreekhelderheid instelbaar  | Ja                 |
| Optimale montagehoogte          | 2,2 m              |
| Onderkruipbeveiliging           | Ja                 |
| Trappenhuisbewaking             | Ja                 |
| Geschikt voor draadloos         | Ja                 |

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Aanspreekgevoeligheid instelbaar</b>         | Nee                |
| <b>Dimfunctie met dimmerbasiselement</b>        | Ja                 |
| <b>HVAC-aansturing</b>                          | Nee                |
| <b>Constantlichtregeling</b>                    | Nee                |
| <b>Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid</b> | Nee                |
| <b>Koppelbaar aan netwerk</b>                   | Ja                 |
| <b>Vrije dierzone</b>                           | Nee                |
| <b>Min. nalooptijd</b>                          | 30 s               |
| <b>Max. nalooptijd</b>                          | 30 min             |
| <b>Met afstandsbediening</b>                    | Nee                |
| <b>Overbruggingsschakelaar</b>                  | Ja                 |
| <b>Aanspreekhelderheid</b>                      | 5.000 - 500.000 lx |
| <b>Bediening op afstand</b>                     | Ja                 |
| <b>Met signaaleenheid</b>                       | Nee                |
| <b>Gedwongen uitschakeling</b>                  | Nee                |
| <b>Met alarmfunctie</b>                         | Ja                 |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>             | Nee                |
| <b>Wandmontage</b>                              | Ja                 |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                     | -5.000 - 45.000    |
| <b>Inbouwlengte</b>                             | 25 mm              |
| <b>Gedwongen inschakeling</b>                   | Nee                |
| <b>Model</b>                                    | Balance            |
| <b>EF018697</b>                                 | Passief infrarood  |

