

# ABB Busch-Jaeger Busch-Wächter® PRO 280° bewegingsmelder Bluetooth studiowit

€ 238,00

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Kleur                            | Wit                |
| Halogeenvrij                     | Nee                |
| Oppervlaktebescherming           | Geen (onbehandeld) |
| Kwaliteitsklasse                 | Thermoplast        |
| Materiaal                        | Kunststof          |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)       | 9.016              |
| Beschermingsgraad (IP)           | IP55               |
| Met IFTTT ondersteuning          | Nee                |
| Compatible met Apple HomeKit     | Nee                |
| Compatible met Google Assistant  | Nee                |
| Compatible met Amazon Alexa      | Nee                |
| Uitvoering                       | Bewegingsmelder    |
| Breedte                          | 110 mm             |
| Spanningstype                    | AC                 |
| Montagewijze                     | Opbouw (stucwerk)  |
| Hoogte                           | 124,4 mm           |
| Diepte                           | 157,75 mm          |
| Antibacteriële behandeling       | Nee                |
| Frequentie                       | 50.000 - 60.000 Hz |
| Nom. spanning                    | 230.000 - 230.000  |
| Max. schakelvermogen             | 2.300 W            |
| Max. reikwijdte zijwaarts        | 16 m               |
| Hoek reikwijdte horizontaal      | 8.000 - 280.000 °  |
| Aanspreekhelderheid instelbaar   | Ja                 |
| Optimale montagehoogte           | 2,5 m              |
| Onderkruipbeveiliging            | Ja                 |
| Trappenhuisbewaking              | Ja                 |
| Geschikt voor draadloos          | Ja                 |
| Max. reikwijdte frontaal         | 16 m               |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja                 |
| HVAC-aansturing                  | Nee                |

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Constantlichtregeling</b>                    | Nee                 |
| <b>Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid</b> | Ja                  |
| <b>Koppelbaar aan netwerk</b>                   | Ja                  |
| <b>Vrije dierzone</b>                           | Nee                 |
| <b>Min. nalooptijd</b>                          | 10 s                |
| <b>Max. nalooptijd</b>                          | 30 min              |
| <b>Met afstandsbediening</b>                    | Nee                 |
| <b>Overbruggingsschakelaar</b>                  | Ja                  |
| <b>Temperatuur</b>                              | -25.000 - 55.000 °C |
| <b>Aanspreekhelderheid</b>                      | 0.500 - 1000.000 lx |
| <b>Bediening op afstand</b>                     | Ja                  |
| <b>Gedwongen uitschakeling</b>                  | Ja                  |
| <b>Scanhoek</b>                                 | 280 °               |
| <b>Met DALI interface</b>                       | Nee                 |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>             | Ja                  |
| <b>Wandmontage</b>                              | Ja                  |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                     | -25.000 - 55.000    |
| <b>Zwenkbereik sensor, horizontaal</b>          | -30.000 - 30.000 °  |
| <b>Zwenkbereik sensor, verticaal</b>            | -40.000 - 90.000 °  |
| <b>Aantal schakelzones</b>                      | 424                 |
| <b>Gedwongen inschakeling</b>                   | Ja                  |
| <b>Model</b>                                    | Busch-Wachter       |
| <b>EF018697</b>                                 | Passief infrarood   |

