

## ABB Busch-Jaeger BW Present uni slave wit

€ 152,00

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Kleur                           | Wit                |
| Halogeenvrij                    | Ja                 |
| Oppervlaktebescherming          | Geen (onbehandeld) |
| Kwaliteitsklasse                | Thermoplast        |
| Materiaal                       | Kunststof          |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)      | 9.016              |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP40               |
| Transparant                     | Nee                |
| Uitvoering oppervlakte          | Mat                |
| Met IFTTT ondersteuning         | Nee                |
| Compatible met Apple HomeKit    | Nee                |
| Compatible met Google Assistant | Nee                |
| Compatible met Amazon Alexa     | Nee                |
| Uitvoering                      | Presentiemelder    |
| Aansluitwijze                   | Steekklem          |
| Breedte                         | 94 mm              |
| Spanningstype                   | AC                 |
| Nom. spanning                   | 230 V              |
| Montagewijze                    | Overig             |
| Hoogte                          | 94 mm              |
| Diepte                          | 72 mm              |
| Inbouwdiepte                    | 49 mm              |
| Antibacteriële behandeling      | Nee                |
| Inbouwdiameter                  | 68 mm              |
| Ingang voor nevenunit           | Nee                |
| Min. diepte van de inbouwdoos   | 49 mm              |
| Frequentie                      | 50.000 - 60.000 Hz |
| Nom. spanning                   | 230.000 - 230.000  |
| C-Belasting                     | Nee                |
| Max. reikwijdte zijwaarts       | 6 m                |
| Diameter reikwijdte op vloer    | 12 m               |
| Hoek reikwijdte horizontaal     | 90.000 - 360.000 ° |

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Aanspreekhelderheid instelbaar</b>           | Nee                 |
| <b>Optimale montagehoogte</b>                   | 3 m                 |
| <b>Onderkruipbeveiliging</b>                    | Ja                  |
| <b>Trappenhuisbewaking</b>                      | Ja                  |
| <b>Geschikt voor draadloos</b>                  | Nee                 |
| <b>Max. reikwijdte frontaal</b>                 | 6 m                 |
| <b>Aanspreekgevoeligheid instelbaar</b>         | Nee                 |
| <b>Dimfunctie met dimmerbasiselement</b>        | Nee                 |
| <b>HVAC-aansturing</b>                          | Nee                 |
| <b>Constantlichtregeling</b>                    | Nee                 |
| <b>Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid</b> | Nee                 |
| <b>Koppelbaar aan netwerk</b>                   | Ja                  |
| <b>Vrije dierzone</b>                           | Nee                 |
| <b>Met afstandsbediening</b>                    | Nee                 |
| <b>Uitschakelvertraging</b>                     | 0 s                 |
| <b>Overbruggingsschakelaar</b>                  | Nee                 |
| <b>Temperatuur</b>                              | -5.000 - 45.000 °C  |
| <b>Aanspreekhelderheid</b>                      | 5.000 - 2000.000 lx |
| <b>Bediening op afstand</b>                     | Nee                 |
| <b>Met signaaleenheid</b>                       | Nee                 |
| <b>Gedwongen uitschakeling</b>                  | Nee                 |
| <b>Scanhoek</b>                                 | 360 °               |
| <b>Met alarmfunctie</b>                         | Nee                 |
| <b>Met DALI interface</b>                       | Ja                  |
| <b>Opnemertype</b>                              | Passief infrarood   |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>             | Ja                  |
| <b>Wandmontage</b>                              | Nee                 |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                     | -5.000 - 45.000     |
| <b>Inbouwlengte</b>                             | 49 mm               |
| <b>Zwenkbereik sensor, horizontaal</b>          | 0.000 - 0.000 °     |
| <b>Zwenkbereik sensor, verticaal</b>            | 0.000 - 0.000 °     |
| <b>Aantal schakelzones</b>                      | 640                 |
| <b>Gedwongen inschakeling</b>                   | Nee                 |
| <b>Inschakelvertraging</b>                      | 0 s                 |

**Model**

**EF018697**

Busch-Wachter

Passief infrarood

---

