

## ABB Busch-Jaeger FaH bewegingssensor pure-rvs

€ 178,00

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Kleur                          | Roestvaststaal ( RVS ) |
| Oppervlaktebescherming         | Gelakt                 |
| Kwaliteitsklasse               | Overig                 |
| Materiaal                      | Metaal                 |
| Transparant                    | Nee                    |
| Uitvoering oppervlakte         | Mat                    |
| Uitvoering                     | Bewegingsmelder        |
| Breedte                        | 71                     |
| Montagewijze                   | Overig                 |
| Hoogte                         | 71                     |
| Diepte                         | 30                     |
| Inbouwdiepte                   | 8,5                    |
| Aantal kanalen                 | 1                      |
| Ingang voor nevenunit          | Nee                    |
| Min. diepte van de inbouwdoos  | 8,5 mm                 |
| Bussysteem KNX                 | Nee                    |
| Bussysteem radiofrequent       | Nee                    |
| Bussysteem Powerline           | Nee                    |
| Bussysteem LON                 | Nee                    |
| Bussysteem KNX radiofrequent   | Nee                    |
| Busaansluiting incl.           | Ja                     |
| Aantal binaire ingangen        | 0                      |
| Andere bussystemen             | free@home              |
| Radiofrequent bidirectioneel   | Ja                     |
| Max. reikwijdte zijwaarts      | 3 m                    |
| Bedrijfsmodusschakelaar        | Nee                    |
| Hoek reikwijdte verticaal      | 19.000 - 19.000 °      |
| Hoek reikwijdte horizontaal    | 180.000 - 180.000 °    |
| Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja                     |
| Optimale montagehoogte         | 1,2 m                  |
| Onderkruipbeveiliging          | Nee                    |
| Trappenhuisbewaking            | Ja                     |

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Max. reikwijdte frontaal</b>                 | 6 m                               |
| <b>Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid</b> | Nee                               |
| <b>Vrije dierzone</b>                           | Ja                                |
| <b>Min. nalooptijd</b>                          | 30 s                              |
| <b>Max. nalooptijd</b>                          | 30 min                            |
| <b>Uitschakelvertraging zelflerend</b>          | Nee                               |
| <b>Aantal digitale ingangen</b>                 | 0                                 |
| <b>Schakelvermogen</b>                          | 2.300 W                           |
| <b>Model</b>                                    | F@home, KNX, Pure stainless steel |
| <b>EF018610</b>                                 | Nee                               |
| <b>EF018611</b>                                 | Nee                               |

