


ABB Busch-Jaeger KNX UD/S2.315.2.1 LED Dimmer, 2-voudig, 315 W/VA

€ 360,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering	Dimactor
Montagewijze	Overig
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos	64,5 mm
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Bussysteem KNX	Ja
Bussysteem radiofrequent	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Breedte in module-eenheden	4
Bussysteem LON	Nee
Met LED indicatie	Ja
Bussysteem KNX radiofrequent	Nee
Busaansluiting incl.	Ja
Parallel bedrijf mogelijk	Ja
Andere bussystemen	Overig
Manuele bediening	Ja
Radiofrequent bidirectioneel	Nee
Busmodule afneembaar	Nee
Aantal uitgangen	2
Spanning	230.000 - 230.000 V
Uitgangsvermogen	315.000 - 315.000 W
Volgdimmer toepasbaar	Nee
Model	KNX
EF018610	Nee
EF018611	Nee



0.6 Nm



JA 0000
PL 0000

UD/S2.315.2.1

Made in Germany


ABB i-bus® KNX



110-230 V- 50 / 60 Hz
R, L, C LED: 2 x 1,37 A
230 V- LED: 2 x 2-315 W/ VA

BUSCH-JAEGER
Freienbergstr. 2
58513 Lüdenscheid
Germany

UK
CA



NOM



24 V- 12 mA

