

## **ABB Busch-Jaeger wcd ra kv cpl schroef inb s-studiowit € 14,71**

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Nom. stroom</b>                                     | 16 A                         |
| <b>Kleur</b>                                           | Wit                          |
| <b>Halogeenvrij</b>                                    | Ja                           |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                          | Geen (onbehandeld)           |
| <b>Met aan/uitschakelaar</b>                           | Nee                          |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                                | Thermoplast                  |
| <b>Stekkerstand gedraaid</b>                           | Nee                          |
| <b>Overspanningsbeveiliging</b>                        | Nee                          |
| <b>Materiaal</b>                                       | Overig                       |
| <b>RAL-nummer (vergelijkbaar)</b>                      | 9.016                        |
| <b>Transparant</b>                                     | Nee                          |
| <b>Uitvoering oppervlakte</b>                          | Glanzend                     |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>                         | Nee                          |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>                    | Nee                          |
| <b>Compatible met Google Assistant</b>                 | Nee                          |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>                     | Nee                          |
| <b>Uitvoering</b>                                      | Contactdoos CEE 7/3 (type F) |
| <b>Bevestigingswijze</b>                               | Klauw-/schroefbevestiging    |
| <b>Aansluitwijze</b>                                   | Schroefklem                  |
| <b>Nom. spanning</b>                                   | 250 V                        |
| <b>Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)</b> | Nee                          |
| <b>Montagewijze</b>                                    | Inbouw (stucwerk)            |
| <b>Met ingebouwde USB voeding</b>                      | Nee                          |
| <b>Aantal contactdozen</b>                             | 1                            |
| <b>Schakelmateriaalbreedte</b>                         | 71 mm                        |
| <b>Schakelmateriaalhoogte</b>                          | 71 mm                        |
| <b>Schakelmateriaaldiepte</b>                          | 45 mm                        |
| <b>Met klapdeksel</b>                                  | Nee                          |
| <b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP)</b>            | IP20                         |
| <b>Aantal modules (bij modulair systeem)</b>           | 0                            |
| <b>Antibacteriële behandeling</b>                      | Nee                          |
| <b>Uitvoeringsvorm afdekking</b>                       | Centraalplaat                |

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Afsluitbaar</b>                             | Nee                        |
| <b>Slagvastheid</b>                            | IK03                       |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos</b>           | 31 mm                      |
| <b>Frequentie</b>                              | 50.000 - 50.000 Hz         |
| <b>Opdruk/indicatie</b>                        | Geen                       |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak</b>             | Nee                        |
| <b>Aantal eenheden</b>                         | 1                          |
| <b>Met signaallamp</b>                         | Nee                        |
| <b>Aantal fasen</b>                            | 1                          |
| <b>Met kinderbeveiliging</b>                   | Nee                        |
| <b>Beschermingscontact</b>                     | Ja                         |
| <b>Uitwerpmechanisme</b>                       | Nee                        |
| <b>Foutstroombeveiliging</b>                   | Nee                        |
| <b>Speciale voeding</b>                        | Geen                       |
| <b>Met glaszekering</b>                        | Nee                        |
| <b>Met doorlusvoorziening</b>                  | Ja                         |
| <b>Aantal contactdozen schakelbaar</b>         | 0                          |
| <b>Met functieverlichting</b>                  | Nee                        |
| <b>Met oriëntatieverlichting</b>               | Nee                        |
| <b>Aantal actieve contacten (rond)</b>         | 2                          |
| <b>Rond aardingscontact</b>                    | Nee                        |
| <b>Nom. foutstroom</b>                         | 0 mA                       |
| <b>Geïsoleerde montage</b>                     | Ja                         |
| <b>Aantal actieve contacten (vlak)</b>         | 0                          |
| <b>Metallic</b>                                | Nee                        |
| <b>Voor zware omstandigheden (conform VDE)</b> | Nee                        |
| <b>Aantal actieve contacten (vierkant)</b>     | 0                          |
| <b>Aardcontact</b>                             | Randaarde clips            |
| <b>Fase-aftakking</b>                          | Geen                       |
| <b>Aantal USB-A-poorten</b>                    | 0                          |
| <b>Aantal USB-C poorten</b>                    | 0                          |
| <b>Met Wi-Fi signaal repeater</b>              | Nee                        |
| <b>Met ingebouwde bluetooth luidspreker</b>    | Nee                        |
| <b>Model</b>                                   | Future, Solo, Axcen, Carat |

