

## ABB Busch-Jaeger wcd ra kv kd cpl inb s-ivoor

€ 25,32

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Nom. stroom                                     | 16 A                         |
| Kleur                                           | Wit                          |
| Halogeenvrij                                    | Ja                           |
| Oppervlaktebescherming                          | Geen (onbehandeld)           |
| Met aan/uitschakelaar                           | Nee                          |
| Kwaliteitsklasse                                | Thermoplast                  |
| Stekkerstand gedraaid                           | Nee                          |
| Overspanningsbeveiliging                        | Nee                          |
| Materiaal                                       | Overig                       |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)                      | 1.013                        |
| Transparant                                     | Nee                          |
| Uitvoering oppervlakte                          | Glanzend                     |
| Met IFTTT ondersteuning                         | Nee                          |
| Compatible met Apple HomeKit                    | Nee                          |
| Compatible met Google Assistant                 | Nee                          |
| Compatible met Amazon Alexa                     | Nee                          |
| Uitvoering                                      | Contactdoos CEE 7/3 (type F) |
| Bevestigingswijze                               | Bevestiging met schroef      |
| Aansluitwijze                                   | Steekklem                    |
| Nom. spanning                                   | 250 V                        |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee                          |
| Montagewijze                                    | Inbouw (stucwerk)            |
| Met ingebouwde USB voeding                      | Nee                          |
| Aantal contactdozen                             | 1                            |
| Schakelmateriaalbreedte                         | 71 mm                        |
| Schakelmateriaalhoogte                          | 71 mm                        |
| Schakelmateriaaldiepte                          | 52 mm                        |
| Met klapdeksel                                  | Nee                          |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)            | IP20                         |
| Aantal modules (bij modulair systeem)           | 0                            |
| Antibacteriële behandeling                      | Nee                          |
| Uitvoeringsvorm afdekking                       | Centraalplaat                |

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Afsluitbaar</b>                             | Nee                 |
| <b>Slagvastheid</b>                            | IK03                |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos</b>           | 31 mm               |
| <b>Frequentie</b>                              | 50.000 - 50.000 Hz  |
| <b>Opdruk/indicatie</b>                        | Geen                |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak</b>             | Nee                 |
| <b>Aantal eenheden</b>                         | 1                   |
| <b>Met signaallamp</b>                         | Nee                 |
| <b>Aantal fasen</b>                            | 1                   |
| <b>Met kinderbeveiliging</b>                   | Ja                  |
| <b>Beschermingscontact</b>                     | Ja                  |
| <b>Uitwerpmechanisme</b>                       | Nee                 |
| <b>Foutstroombeveiliging</b>                   | Nee                 |
| <b>Speciale voeding</b>                        | Geen                |
| <b>Met glaszekering</b>                        | Nee                 |
| <b>Met doorlusvoorziening</b>                  | Ja                  |
| <b>Aantal contactdozen schakelbaar</b>         | 0                   |
| <b>Met functieverlichting</b>                  | Nee                 |
| <b>Met oriëntatieverlichting</b>               | Nee                 |
| <b>Aantal actieve contacten (rond)</b>         | 2                   |
| <b>Rond aardingscontact</b>                    | Nee                 |
| <b>Nom. foutstroom</b>                         | 0 mA                |
| <b>Geïsoleerde montage</b>                     | Ja                  |
| <b>Aantal actieve contacten (vlak)</b>         | 0                   |
| <b>Metallic</b>                                | Nee                 |
| <b>Voor zware omstandigheden (conform VDE)</b> | Nee                 |
| <b>Aantal actieve contacten (vierkant)</b>     | 0                   |
| <b>Aardcontact</b>                             | Randaarde clips     |
| <b>Fase-aftakking</b>                          | Geen                |
| <b>Aantal USB-A-poorten</b>                    | 0                   |
| <b>Aantal USB-C poorten</b>                    | 0                   |
| <b>Met Wi-Fi signaal repeater</b>              | Nee                 |
| <b>Met ingebouwde bluetooth luidspreker</b>    | Nee                 |
| <b>Model</b>                                   | Future, Solo, Carat |

EF018542

Nee

