

## ABB Componenten 10 kA Automaat 2 polig C kar. 0,5A € 147,00

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                           | IP20                           |
| Spanningstype                                    | AC/DC                          |
| Inbouwdiepte                                     | 69 mm                          |
| Nom. (meet)stroom                                | 0,5 A                          |
| Nom. (meet)spanning                              | 400 V                          |
| Inbouwmontage (stucwerk)                         | Nee                            |
| Frequentie                                       | 50.000 - 60.000 Hz             |
| Breedte in module-eenheden                       | 2                              |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)       | Nee                            |
| Explosieveilig                                   | Nee                            |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf             | -25.000 - 55.000 °C            |
| Nevenapparaat mogelijk                           | Ja                             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads         | 0.750 - 35.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads        | 0.750 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Nom. isolatiespanning Ui                         | 440 V                          |
| Uitschakelkarakteristiek                         | C                              |
| Energiebegrenzingsklasse                         | 3                              |
| Vervuilingsgraad                                 | 3                              |
| Aantal beveiligde polen                          | 2                              |
| Meeschakelende nul                               | Nee                            |
| Aantal polen (totaal)                            | 2                              |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)                    | 4 kV                           |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2               | 15                             |
| Overspanningscategorie                           | 3                              |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V    | 10 kA                          |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V | 25 kA                          |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V | 25 kA                          |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V    | 10 kA                          |
| Frequentie                                       | 50                             |
| Verliesvermogen                                  | 2,8                            |
| Nom. afschakelvermogen EN 60898                  | 10                             |
| Model                                            | System pro M compact           |



