

ABB Componenten Aardlekautomaat 1P+N, B Char, 10A, 100ma, 6ka

€ 144,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DIN-rail
Nom. (meet)stroom	10 A
Breedte in module-eenheden	1
Nom. foutstroom	0,1 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 16.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 16.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Aantal beveiligde polen	1
Aantal polen (totaal)	2
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	6 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	6 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	2,2
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	6 kA
Model	System pro M compact



1/2



N

ABB



DS301C
B10

6000 3

$I_n = 0,1A$




A

$U_n = 230V \sim$

O - OFF



H2351



2/1

N

