ABB Componenten Aardlekautomaat 1P+N, B kar, 25A, 30mA, 10kA F-type

€ 331,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	25 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 16.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Type lekstroom	F
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	Overig
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Overig
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	10 kA
Stootspanningsvastheid	3 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	15 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	8,1
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	10 kA

Model	System pro M compact
Land van herkomst	Italië (IT)

