

## ABB Componenten Aardlekautomaat 1P+N, B kar, 32A, 30mA, 10kA

€ 304,00

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                     | IP20                           |
| Spanningstype                              | AC                             |
| Montagewijze                               | DIN-rail                       |
| Inbouwdiepte                               | 69 mm                          |
| Nom. (meet)stroom                          | 32 A                           |
| Nom. (meet)spanning                        | 230 V                          |
| Inbouwmontage (stucwerk)                   | Nee                            |
| Breedte in module-eenheden                 | 2                              |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) | Nee                            |
| Nom. foutstroom                            | 0,03 A                         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf       | -25.000 - 55.000 °C            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads   | 1.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads  | 0.750 - 16.000 mm <sup>2</sup> |
| Nom. isolatiespanning Ui                   | 500 V                          |
| Uitschakelkarakteristiek                   | B                              |
| Type lekstroom                             | A                              |
| Energiebegrenzingsklasse                   | 3                              |
| Vervuilingsgraad                           | 2                              |
| Frequentie                                 | Overig                         |
| Aantal beveiligde polen                    | 1                              |
| Meeschakelende nul                         | Ja                             |
| Aantal polen (totaal)                      | 2                              |
| High-immunity uitvoering                   | Nee                            |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)              | 4 kV                           |
| Afschakelkarakteristiek                    | Onvertraagd                    |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009    | 10 kA                          |
| Stootspanningsvastheid                     | 4 kA                           |
| Met vergrendelingsvoorziening              | Nee                            |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2         | 15 kA                          |
| Overspanningscategorie                     | 3                              |
| Verliesvermogen                            | 9,9                            |

**Nom. kortsluitafschakelvermogen I<sub>cn</sub> volgens EN 61009-1**

10 kA

**Model**

System pro M compact

