# ABB Componenten Aardlekautomaat 1P+N, C kar, 10A, 100mA, 10kA Kort vertraagd

**€ 421,00**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC |
| **Montagewijze** | DIN-rail |
| **Inbouwdiepte** | 69 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 10 A |
| **Nom. (meet)spanning** | 240 V |
| **Inbouwmontage (stucwerk)** | Nee |
| **Breedte in module-eenheden** | 2 |
| **Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)** | Nee |
| **Nom. foutstroom** | 0,1 A |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -25.000 - 55.000 °C |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.750 - 16.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 500 V |
| **Uitschakelkarakteristiek** | C |
| **Type lekstroom** | Overig |
| **Energiebegrenzingsklasse** | 3 |
| **Vervuilingsgraad** | 2 |
| **Frequentie** | Overig |
| **Aantal beveiligde polen** | 1 |
| **Meeschakelende nul** | Ja |
| **Aantal polen (totaal)** | 2 |
| **High-immunity uitvoering** | Nee |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 4 kV |
| **Afschakelkarakteristiek** | Overig |
| **Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009** | 10 kA |
| **Stootspanningsvastheid** | 3 kA |
| **Met vergrendelingsvoorziening** | Nee |
| **Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2** | 15 kA |
| **Overspanningscategorie** | 3 |
| **Verliesvermogen** | 2,3 |
| **Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1** | 10 kA |

| | |
|---|---|
| **Model** | System pro M compact |
| **Land van herkomst** | Italië (IT) |

