

ABB Componenten Aardlekautomaat 1P+N, C Kar. 13 A, 30ma, 6ka, Type F

€ 214,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DIN-rail
Nom. (meet)stroom	13 A
Breedte in module-eenheden	1
Nom. foutstroom	0,03 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 16.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 16.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	F
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Aantal beveiligde polen	1
Aantal polen (totaal)	2
Afschakelkarakteristiek	Overig
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	6 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	6 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	2,47
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009	16 kA
Model	System pro M compact



1/2



N


ABB



DS301C
C13

6000 3

$I_{\Delta n} = 0,03A$



$U_n = 230V \sim$

O - OFF



H2351

2/1

N

