

## ABB Componenten Aardlekautomaat 1P+N, C kar, 6A, 300mA, 4,5kA

€ 296,00

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                 | IP20                |
| Spanningstype                                          | AC                  |
| Montagewijze                                           | DIN-rail            |
| Inbouwdiepte                                           | 69 mm               |
| Nom. (meet)stroom                                      | 6 A                 |
| Nom. (meet)spanning                                    | 240 V               |
| Inbouwmontage (stucwerk)                               | Nee                 |
| Breedte in module-eenheden                             | 2                   |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)             | Nee                 |
| Nom. foutstroom                                        | 0,3 A               |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf                   | -25.000 - 55.000 °C |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads              | 0.750 - 16.000 mm²  |
| Nom. isolatiespanning Ui                               | 500 V               |
| Uitschakelkarakteristiek                               | C                   |
| Type lekstroom                                         | A                   |
| Energiebegrenzingsklasse                               | 3                   |
| Vervuilingsgraad                                       | 2                   |
| Frequentie                                             | Overig              |
| Aantal beveiligde polen                                | 1                   |
| Meeschakelende nul                                     | Ja                  |
| Aantal polen (totaal)                                  | 2                   |
| High-immunity uitvoering                               | Nee                 |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)                          | 4 kV                |
| Afschakelkarakteristiek                                | Onvertraagd         |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009                | 4,5 kA              |
| Stootspanningsvastheid                                 | 0 kA                |
| Met vergrendelingsvoorziening                          | Nee                 |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2                     | 6 kA                |
| Overspanningscategorie                                 | 3                   |
| Verliesvermogen                                        | 2,6                 |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 | 4,5 kA              |

**Model**

System pro M compact

