

ABB Componenten Aardlekautomaat 1P+N, C Kar, 6A, 30mA, UL/CSA

€ 267,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	6 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Breedte in module-eenheden	2
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	25.000 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	25.000 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	Overig
Aantal beveiligde polen	1
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	6 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	6 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	2,6
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	6 kA
Model	System pro M compact

