

## ABB Componenten Aardlekautomaat 3P+N, B Kar, 10A, 300mA, 6kA A type

€ 353,00

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                     | IP2X                            |
| Spanningstype                              | AC                              |
| Montagewijze                               | DIN-rail                        |
| Inbouwdiepte                               | 69 mm                           |
| Nom. (meet)stroom                          | 10 A                            |
| Nom. (meet)spanning                        | 400 V                           |
| Inbouwmontage (stucwerk)                   | Nee                             |
| Breedte in module-eenheden                 | 4                               |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) | Nee                             |
| Nom. foutstroom                            | 0,3 A                           |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf       | -25.000 - 55.000 °C             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads   | 25.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads  | 25.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Nom. isolatiespanning Ui                   | 500 V                           |
| Uitschakelkarakteristiek                   | B                               |
| Type lekstroom                             | A                               |
| Energiebegrenzingsklasse                   | 3                               |
| Vervuilingsgraad                           | 2                               |
| Frequentie                                 | 50/60 Hz                        |
| Aantal beveiligde polen                    | 3                               |
| Meeschakelende nul                         | Ja                              |
| Aantal polen (totaal)                      | 4                               |
| High-immunity uitvoering                   | Nee                             |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)              | 4 kV                            |
| Afschakelkarakteristiek                    | Onvertraagd                     |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009    | 6 kA                            |
| Stootspanningsvastheid                     | 4 kA                            |
| Met vergrendelingsvoorziening              | Ja                              |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2         | 10 kA                           |
| Overspanningscategorie                     | 3                               |
| Verliesvermogen                            | 5,6                             |

Nom. afschakelvermogen EN 60898

6

Nom. kortsluitafschakelvermogen I<sub>cn</sub> volgens EN 61009-1

6 kA

Model

System pro M compact

