

ABB Componenten Aardlekautomaat 3P+N, C Kar, 16A, 300mA, 6kA A type, vertraagd

€ 615,00

Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Spanningstype	AC
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	4
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Nom. foutstroom	0,3 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	25.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	25.000 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	Overig
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50/60 Hz
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	4
High-immunity uitvoering	Ja
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Overig
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	6 kA
Stootspanningsvastheid	3 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	10

Nom. afschakelvermogen EN 60898

6

Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-16 kA

Model

System pro M compact

