ABB Componenten Aardlekautomaat 3P+N, C Kar, 20A, 30mA, 4,5kA A type, vertraagd € 456,00

Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Spanningstype	AC
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	20 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	4
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	25.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	25.000 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	Overig
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50/60 Hz
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	4
High-immunity uitvoering	Ja
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Overig
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	4,5 kA
Stootspanningsvastheid	3 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	6 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	11,8

Nom. afschakelvermogen EN 60898	4,5
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	4,5 kA
Model	System pro M compact


1/2
3/4
5/6
N
ABB
DS203NC
C16
IΔn = 0,03A
Un = 400V~
2CSR256140R1164
6000 3
A
TEST
·25
System pro M compact
RFid
2/1
4/3
6/5
N