

## ABB Componenten Aardlekautomaat 3P+N, C Kar, 6A, 300mA, 6kA A type, vertraagd

€ 621,00

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                     | IP2X                |
| Spanningstype                              | AC                  |
| Montagewijze                               | DIN-rail            |
| Inbouwdiepte                               | 69 mm               |
| Nom. (meet)stroom                          | 6 A                 |
| Nom. (meet)spanning                        | 400 V               |
| Inbouwmontage (stucwerk)                   | Nee                 |
| Breedte in module-eenheden                 | 4                   |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) | Nee                 |
| Nom. foutstroom                            | 0,3 A               |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf       | -25.000 - 55.000 °C |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads   | 25.000 - 25.000 mm² |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads  | 25.000 - 25.000 mm² |
| Nom. isolatiespanning Ui                   | 500 V               |
| Uitschakelkarakteristiek                   | C                   |
| Type lekstroom                             | Overig              |
| Energiebegrenzingsklasse                   | 3                   |
| Vervuilingsgraad                           | 2                   |
| Frequentie                                 | 50/60 Hz            |
| Aantal beveiligde polen                    | 3                   |
| Meeschakelende nul                         | Ja                  |
| Aantal polen (totaal)                      | 4                   |
| High-immunity uitvoering                   | Ja                  |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)              | 4 kV                |
| Afschakelkarakteristiek                    | Overig              |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009    | 6 kA                |
| Stootspanningsvastheid                     | 3 kA                |
| Met vergrendelingsvoorziening              | Ja                  |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2         | 10 kA               |
| Overspanningscategorie                     | 3                   |
| Verliesvermogen                            | 7,5                 |

Nom. afschakelvermogen EN 60898

6

Nom. kortsluitafschakelvermogen I<sub>cn</sub> volgens EN 61009-16 kA

Model

System pro M compact

