ABB Componenten Aardlekautomaat DS202CRM 2P B16 30mA 10kA Type AP-R Tractie

€ 389,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	72 mm
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	2
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Type lekstroom	Overig
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Frequentie	50 Hz
Aantal beveiligde polen	2
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
High-immunity uitvoering	Ja
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Overig
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	10 kA
Stootspanningsvastheid	3 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	4,2
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	10 kA

Model	System pro M compact
Land van herkomst	Italië (IT)

