

ABB Componenten Aardlekautomaat met overstroombeveiliging B Kar, 13A, 30mA, 6kA 2P

€ 534,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	78 mm
Nom. (meet)stroom	13 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Breedte in module-eenheden	3
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Type lekstroom	F
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50/60 Hz
Aantal beveiligde polen	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	10 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	25 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	5
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	10 kA
Model	Smissline-S

