

## ABB Componenten Aardlekblok

€ 446,00

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Nom. stroom                               | 63 A                            |
| Beschermingsgraad (IP)                    | IP2X                            |
| Aantal polen                              | 4                               |
| Nom. spanning                             | 230.000 - 400.000 V             |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf      | -25.000 - 55.000 °C             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads  | 25.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 25.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Nom. isolatiespanning Ui                  | 500 V                           |
| Type lekstroom                            | A                               |
| Frequentie                                | 50/60 Hz                        |
| High-immunity uitvoering                  | Nee                             |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)             | 4 kV                            |
| Met vergrendelingsvoorziening             | Ja                              |
| Verliesvermogen                           | 7,6                             |
| Vertragingstijd, instelbaar               | Nee                             |
| Nom. foutstroom                           | 0.500 - 0.500 A                 |
| Nom. foutstroom instelbaar                | Nee                             |
| Model                                     | System pro M compact            |

