

## ABB Componenten Aardlekblok 2 polig, 40A, F type, 0,03A

€ 440,00

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Nom. stroom                               | 40 A                 |
| Beschermingsgraad (IP)                    | IP2X                 |
| Aantal polen                              | 2                    |
| Nom. spanning                             | 230.000 - 230.000 V  |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf      | -25.000 - 55.000 °C  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads  | 25.000 - 25.000 mm²  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 25.000 - 25.000 mm²  |
| Nom. isolatiespanning Ui                  | 500 V                |
| Type lekstroom                            | A                    |
| Frequentie                                | 50/60 Hz             |
| High-immunity uitvoering                  | Nee                  |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)             | 4 kV                 |
| Met vergrendelingsvoorziening             | Ja                   |
| Verliesvermogen                           | 3,2                  |
| Vertragingstijd, instelbaar               | Nee                  |
| Nom. foutstroom                           | 0.030 - 0.030 A      |
| Nom. foutstroom instelbaar                | Nee                  |
| Model                                     | System pro M compact |

