

## **ABB Componenten Aardlekblok, 4 polig, type B, AP-R 25A , 0,3A,**

**€ 2.170,00**

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nom. stroom</b>                               | 25 A                            |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                    | IP2X                            |
| <b>Aantal polen</b>                              | 4                               |
| <b>Nom. spanning</b>                             | 230.000 - 400.000 V             |
| <b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf</b>      | -25.000 - 55.000 °C             |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>  | 16.000 - 16.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads</b> | 16.000 - 16.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Nom. isolatiespanning Ui</b>                  | 500 V                           |
| <b>Type lekstroom</b>                            | B                               |
| <b>Frequentie</b>                                | 50/60 Hz                        |
| <b>High-immunity uitvoering</b>                  | Ja                              |
| <b>Nom. stoothoudspanning (Uimp)</b>             | 4 kV                            |
| <b>Stootspanningsvastheid</b>                    | 3 kA                            |
| <b>Met vergrendelingsvoorziening</b>             | Ja                              |
| <b>Verliesvermogen</b>                           | 3                               |
| <b>Vertragingstijd, instelbaar</b>               | Nee                             |
| <b>Nom. foutstroom</b>                           | 0.300 - 0.300 A                 |
| <b>Nom. foutstroom instelbaar</b>                | Nee                             |
| <b>Model</b>                                     | System pro M compact            |

