ABB Componenten Aardlekrelais 12-48 V AC/DC Voor alarm + frequentie filter Led status, € 1.051,00

Breedte	52,8 mm
Hoogte	85 mm
Diepte	65 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	12.000 - 48.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	12.000 - 48.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	12.000 - 48.000 V
Functie	Voor gemengd net
Nom. (meet)spanning	12.000 - 48.000 V
Met afneembare klemmen	Nee
Nom. (meet)frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Aanspreekwaarde stroomsterkte 1	500.000 - 500.000 mA
Max. toegestane opkomvertragingstijd	10 s
Min. instelbare opkomvertragingstijd	0 s
Foutenregistratie mogelijk	Nee
Indicatie verschilstroom	Ja
Model	System pro M compact
Land van herkomst	Roemenië (RO)


1 2 3 4 5 6
ON
FAULT
7 8 9 10 11 12