

ABB Componenten Aardlekrelais 230 - 400 V AC

€ 834,00

Breedte	52,8 mm
Hoogte	85 mm
Diepte	65 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	230.000 - 400.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	230.000 - 400.000 V
Functie	Voor gemengd net
Nom. (meet)spanning	230.000 - 400.000 V
Met afneembare klemmen	Nee
Nom. (meet)frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Aanspreekwaarde stroomsterkte I	500.000 - 500.000 mA
Max. toegestane opkomvertragingstijd	10 s
Min. instelbare opkomvertragingstijd	0 s
Foutenregistratie mogelijk	Nee
Indicatie verschilstroom	Ja
Model	System pro M compact

1 2 3 4 5 6



Disconnettere l'alimentazione 1-2 prima del test dielettrico
Disconnect the supply 1-2 before dielectric test

ABB

ON

FAULT

$I_{\Delta n}$ [A]

1 2
0.5 3
0.3 5
0.1 10
0.03 30

Δt [s]

0.5 1
0.3 2
0.2 3
0.08 5
0 10



RD3

230-430 V
IEC60647-2M

7 8 9 10 11 12