

## ABB Componenten aardlekrelais MDRC, 48-150VDC

€ 754,00

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Breedte                              | 35 mm                  |
| Hoogte                               | 85 mm                  |
| Diepte                               | 65 mm                  |
| Uitvoering elektrische aansluiting   | Schroefaansluiting     |
| Aantal contacten als verbreekcontact | 0                      |
| Aantal contacten als maakcontact     | 0                      |
| Aantal contacten als wisselcontact   | 1                      |
| Type stuurspanning                   | AC/DC                  |
| Nom. stuurspanning $U_s$ bij AC 50HZ | 48.000 - 150.000 V     |
| Nom. stuurspanning $U_s$ bij AC 60HZ | 48.000 - 150.000 V     |
| Nom. stuurspanning $U_s$ bij DC      | 48.000 - 150.000 V     |
| Functie                              | Voor wisselstroomnet   |
| Nom. (meet)spanning                  | 115.000 - 400.000 V    |
| Met afneembare klemmen               | Nee                    |
| Nom. (meet)frequentie                | 50.000 - 60.000 Hz     |
| Aanspreekwaarde stroomsterkte $I_n$  | 2000.000 - 2000.000 mA |
| Max. toegestane opkomvertragingstijd | 5 s                    |
| Min. instelbare opkomvertragingstijd | 0,3 s                  |
| Foutenregistratie mogelijk           | Nee                    |
| Indicatie verschilstroom             | Nee                    |
| Model                                | System pro M compact   |





