

ABB Componenten Aardlekschakelaar 2 polig, 25A, 300mA B type

€ 631,00

RAL-nummer (vergelijkbaar)	7.035
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	2
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	25 mA
Nom. (meet)spanning	230 V
Schakelmateriaalbreedte	35
Schakelmateriaalhoogte	85
Schakelmateriaaldiepte	69
Breedte in module-eenheden	2
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Type lekstroom	B
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	Overig
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Selectieve bescherming	Nee
Stootspanningsvastheid	3 kA
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Verliesvermogen	1,6
Model	System pro M compact



ABB

F202 B

25A $I_{\Delta n} = 0,3A$

$U_n = 230V \sim$

$I_m = I_{\Delta m} = 1000A$

100A $\rightarrow$ 10000

B type

TEST



2CSF202568R3250

ABB
Säkerhetsanvisningar
För installation och användning
se tekniska data och säkerhetsanvisningar
i tekniska data och säkerhetsanvisningar
i tekniska data och säkerhetsanvisningar