

## ABB Componenten Aardlekschakelaar 2p 63 A 500mA € 374,00

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>RAL-nummer (vergelijkbaar)</b>                | 7.035                           |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                    | IP20                            |
| <b>Spanningstype</b>                             | AC                              |
| <b>Aantal polen</b>                              | 2                               |
| <b>Montagewijze</b>                              | DIN-rail                        |
| <b>Inbouwdiepte</b>                              | 69 mm                           |
| <b>Nom. (meet)stroom</b>                         | 63 mA                           |
| <b>Nom. (meet)spanning</b>                       | 230 V                           |
| <b>Schakelmateriaalbreedte</b>                   | 35                              |
| <b>Schakelmateriaalhoogte</b>                    | 85                              |
| <b>Schakelmateriaaldiepte</b>                    | 69                              |
| <b>Breedte in module-eenheden</b>                | 2                               |
| <b>Explosieveilig</b>                            | Nee                             |
| <b>Nom. foutstroom</b>                           | 0,5                             |
| <b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf</b>      | -25.000 - 55.000 °C             |
| <b>Nevenapparaat mogelijk</b>                    | Ja                              |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>  | 25.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads</b> | 0.000 - 25.000 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Nom. isolatiespanning Ui</b>                  | 500 V                           |
| <b>Type lekstroom</b>                            | A                               |
| <b>Vervuilingsgraad</b>                          | 2                               |
| <b>Frequentie</b>                                | Overig                          |
| <b>Nom. stoothoudspanning (Uimp)</b>             | 4 kV                            |
| <b>Selectieve bescherming</b>                    | Nee                             |
| <b>Kortsluitvastheid (Icw)</b>                   | 1 kA                            |
| <b>Stootspanningsvastheid</b>                    | 6 kA                            |
| <b>Kortstondigvertraagd type</b>                 | Nee                             |
| <b>Met vergrendelingsvoorziening</b>             | Ja                              |
| <b>Maat (conform DIN 43880)</b>                  | 2                               |
| <b>Model</b>                                     | System pro M compact            |





