

## ABB Componenten Aardlekschakelaar, 4P 63 A 30mA auto test van aardlekschakelaar en aut

€ 1.216,00

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)              | IP20                                                  |
| Aantal polen                        | 4                                                     |
| Montagewijze                        | DIN-rail                                              |
| Inbouwdiepte                        | 80 mm                                                 |
| Nom. (meet)stroom                   | 63 A                                                  |
| Nom. (meet)spanning                 | 400 V                                                 |
| Breedte in module-eenheden          | 7                                                     |
| Nom. foutstroom                     | 0,03 A                                                |
| Nom. afschakelvermogen              | 0,63 kA                                               |
| Type lekstroom                      | A                                                     |
| Selectieve bescherming              | Nee                                                   |
| Kortsluitvastheid (Icw)             | 1 kA                                                  |
| Stootspanningsvastheid              | 3 kA                                                  |
| Kortstondigvertraagd type           | Ja                                                    |
| Frequentie                          | 50 Hz                                                 |
| Maat (conform DIN 43880)            | 7                                                     |
| Nom. schakelstroom nevenapparaat    | 0,1 A                                                 |
| Nom. (meet)spanning nevenapparaat   | 230 V                                                 |
| Nevenapparaat werkzijdig aangebouwd | Controle-unit met automatische herstart               |
| Nevenapparaat geïntegreerd          | Zelfdiagnose, automatische herstart en hulpschakelaar |
| Model                               | System pro M compact                                  |

