

## ABB Componenten Aardlekschakelaar 4P, 63A, 300mA, selectief

€ 541,00

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| RAL-nummer (vergelijkbaar)                | 7.035               |
| Beschermingsgraad (IP)                    | IP20                |
| Spanningstype                             | AC                  |
| Aantal polen                              | 4                   |
| Montagewijze                              | Overig              |
| Inbouwdiepte                              | 97 mm               |
| Nom. (meet)stroom                         | 63 mA               |
| Nom. (meet)spanning                       | 400 V               |
| Schakelmateriaalbreedte                   | 72                  |
| Schakelmateriaalhoogte                    | 91                  |
| Schakelmateriaaldiepte                    | 75                  |
| Breedte in module-eenheden                | 4                   |
| Explosieveilig                            | Nee                 |
| Nom. foutstroom                           | 0,3                 |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf      | -25.000 - 55.000 °C |
| Nevenapparaat mogelijk                    | Ja                  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads  | 0.000 - 25.000 mm²  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.000 - 25.000 mm²  |
| Nom. isolatiespanning Ui                  | 500 V               |
| Type lekstroom                            | A                   |
| Vervuilingsgraad                          | 2                   |
| Frequentie                                | Overig              |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)             | 4 kV                |
| Selectieve bescherming                    | Ja                  |
| Kortsluitvastheid (Icw)                   | 1 kA                |
| Stootspanningsvastheid                    | 5 kA                |
| Kortstondigvertraagd type                 | Nee                 |
| Met vergrendelingsvoorziening             | Ja                  |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2        | 10                  |
| Verliesvermogen                           | 17,9                |
| Maat (conform DIN 43880)                  | 4                   |

Nom. afschakelvermogen EN 60898

10

Model

Smissline-S

