

ABB Componenten Aardlekschakelaar 4P, 63A, 30mA

€ 576,00

RAL-nummer (vergelijkbaar)	7.035
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	4
Montagewijze	Overig
Inbouwdiepte	97 mm
Nom. (meet)stroom	63 mA
Nom. (meet)spanning	400 V
Schakelmateriaalbreedte	91
Schakelmateriaalhoogte	67
Schakelmateriaaldiepte	97
Breedte in module-eenheden	4
Explosieveilig	Nee
Nom. foutstroom	0,03
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.000 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.000 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	Overig
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Selectieve bescherming	Nee
Kortsluitvastheid (Icw)	1 kA
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10
Verliesvermogen	17,9
Maat (conform DIN 43880)	4
Nom. afschakelvermogen EN 60898	10

Model

Smissline-S

