

ABB Componenten Aardlekschakelaar 4P, Type A, 30mA, 63 A

€ 437,00

RAL-nummer (vergelijkbaar)	7.035
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	4
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	63 mA
Nom. (meet)spanning	400 V
Schakelmateriaalbreedte	70
Schakelmateriaalhoogte	85
Schakelmateriaaldiepte	69
Breedte in module-eenheden	4
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	25.000 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.000 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	Overig
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Selectieve bescherming	Nee
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Model	System pro M compact

ABB

F204 A 110V



$63A I_{\Delta n} = 0,03A$

$U_n = 400V \sim$

$I_m = I_{\Delta m} = 1000A$

100A $\Rightarrow$ 10000



TEST



2CSF204199R1630

N