

ABB Componenten AB-ETHERCAT-IP-2 communicatie module PSTX Serie

€ 760,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	50 mm
Hoogte	22,25 mm
Diepte	54,8 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	2
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	2
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	2
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	2
Aantal HW-interfaces serieel TTY	2
Aantal HW-interfaces USB	2
Aantal HW-interfaces parallel	2
Aantal HW-interfaces overige	2
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Draagrailmontage mogelijk	Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee

Aantal interfaces PROFINET	2
Aantal HW-interfaces Wireless	2
Frontinbouw mogelijk	Nee
Rackmontage mogelijk	Nee
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Radiostandaard Bluetooth	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
IO-Link Master	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
Radio standaard eGPRS	Nee
Radio standaard LTE	Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk	Ja
Systeemcomponenten	Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Met potentiaalscheiding	Nee
Model	Softstarters / Spare Parts
Aantal HW-interfaces CAN	2
Ondersteunt protocol voor EtherCAT	Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I	Nee

Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)	Nee

