

ABB Componenten Automaat S200MT 1P C4 10kA

€ 84,80

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	4 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	1
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	1
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	15 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	15 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	10 kA
Verliesvermogen	1,8
Model	System pro M compact



ABB

1 S 201 MT
2 C 4
~230/400V

10000

000000 000000

Rated current I _n	40 A	Rated voltage U _n	230/400 V
Rated short-circuit current I _{sc}	25 kA	Rated breaking capacity I _b	25 kA
Rated making capacity I _m	25 kA	Rated service frequency f _n	50/60 Hz
Rated operational life L _o	10 000 cycles	Rated number of operations N	10 000
Rated energy W	100 J	Rated power P	100 W
Rated temperature T _a	40 °C	Rated ambient temperature T _a	40 °C
Rated altitude H	2000 m	Rated pollution degree	3
Rated vibration	10 ms	Rated shock	10 ms

S201MT C4 400V

Modèle de documentation