

## ABB Componenten Compacte aardlekautomaat 1P+N C-Kar. 32A, 10mA

€ 163,00

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                 | IP20                           |
| Spanningstype                                          | AC                             |
| Montagewijze                                           | DIN-rail                       |
| Inbouwdiepte                                           | 70 mm                          |
| Nom. (meet)stroom                                      | 32 A                           |
| Nom. (meet)spanning                                    | 240 V                          |
| Breedte in module-eenheden                             | 1                              |
| Nom. foutstroom                                        | 0,01 A                         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf                   | -25.000 - 55.000 °C            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads               | 1.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads              | 1.000 - 16.000 mm <sup>2</sup> |
| Nom. isolatiespanning Ui                               | 500 V                          |
| Uitschakelkarakteristiek                               | C                              |
| Type lekstroom                                         | A                              |
| Energiebegrenzingsklasse                               | 3                              |
| Vervuilingsgraad                                       | 2                              |
| Frequentie                                             | 50/60 Hz                       |
| Aantal beveiligde polen                                | 1                              |
| Aantal polen (totaal)                                  | 2                              |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)                          | 4 kV                           |
| Afschakelkarakteristiek                                | Onvertraagd                    |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009                | 6 kA                           |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2                     | 6 kA                           |
| Overspanningscategorie                                 | 3                              |
| Verliesvermogen                                        | 5,5                            |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 | 6 kA                           |
| Model                                                  | System pro M compact           |







N



L

**ABB**



**DSN201E**  
**C32**



$I_{\Delta n} = 0.01A$

U<sub>max</sub> 230V~



A



**OFF**



N

L

