ABB Componenten Compacte aardlekautomaat 1P+N C-Kar. 6A, 10mA

€ 163,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	70 mm
Nom. (meet)stroom	6 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Breedte in module-eenheden	1
Nom. foutstroom	0,01 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 16.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50/60 Hz
Aantal beveiligde polen	1
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	6 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	6 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	1,8
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	6 kA
Model	System pro M compact
Land van herkomst	China (CN)


N
L
ABB
DSN201E
C6
A
OFF
N
L