

ABB Componenten Differentieelschakelaar 25A 30mA € 1.972,00

RAL-nummer (vergelijkbaar)	7.035
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	4
Montagewijze	Overig
Inbouwdiepte	97 mm
Nom. (meet)stroom	25 mA
Nom. (meet)spanning	400 V
Schakelmateriaalbreedte	70
Schakelmateriaalhoogte	67
Schakelmateriaaldiepte	97
Breedte in module-eenheden	4
Explosieveilig	Nee
Nom. foutstroom	30
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Type lekstroom	B
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	Overig
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Selectieve bescherming	Nee
Stootspanningsvastheid	3 kA
Kortstondigvertraagd type	Ja
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Verliesvermogen	3,9
Model	System pro M compact



ABB


SMISSLINE

F404 B

I_n / $I \Delta n$
~230/400V



100A $\rightarrow$ 10000



TEST



Btype



A0011

2CCG000052R0001

Disconnect before
dielectric test

N

