ABB Componenten DS301CM B20 A30 Compact DS301CM 1P+N 20A B 30mA A 6kA

€ 375,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	17,6 mm
Nom. (meet)stroom	20 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Breedte in module-eenheden	1
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Uitschakelkarakteristiek	B
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Aantal beveiligde polen	1
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	10 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	3,66
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	10 kA
Model	System pro M compact
Land van herkomst	Duitsland (DE)


1/2 N
ABB
DS301C M
B20
10000 3
A
I∆n=0,03A
Un=230V~
O - OFF
H2351
2/1 N