ABB Componenten Eindeloopschakelaar LS30 serie € 57,80

Beschermingsgraad (IP)	IP66
Materiaal behuizing	Metaal
Uitvoering elektrische aansluiting	Kabelinvoer metrisch
Uitvoering van het bedieningselement	Stootnok
Schakelfunctie vergrendelend	Nee
Aantal contacten als verbreekcontact	1
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V	3,1 A
Bouwvorm behuizing	Kubus
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Coating behuizing	Poedercoating
Met status-indicatie	Nee
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Uitvoering van de interface	Geen
Breedte sensor	50 mm
Diameter sensor	0 mm
Hoogte van de sensor	130 mm
Lengte sensor	52 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 70.000 °C
Schakelfunctie	Momentschakeling
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V	0,4 A
Gedwongen openend	Nee
Aantal veiligheidshulpcontacten	0
Uitgang elektronisch	Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V	5,5 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V	0,6 A
Uitlijning van het bedieningselement	Overig
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V	6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V	10 A

Model	Eindschakelaars
Land van herkomst	Duitsland (DE)

