ABB Componenten Eindschakelaar 30 mm breed 2 x M12 bevestigingsbout en 1 MC + 1 VC € 69,70

Beschermingsgraad (IP)	IP67
Materiaal behuizing	Kunststof
Uitvoering elektrische aansluiting	Met kabel voorgeconfectioneerd
Beschermingsgraad (NEMA)	6
Uitvoering van het bedieningselement	Stootnok
Schakelfunctie vergrendelend	Nee
Aantal contacten als verbreekcontact	1
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V	3 A
Bouwvorm behuizing	Kubus
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Coating behuizing	Overig
Met status-indicatie	Nee
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Uitvoering van de interface	Geen
Breedte sensor	30 mm
Diameter sensor	0 mm
Hoogte van de sensor	85 mm
Lengte sensor	16 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 70.000 °C
Schakelfunctie	Momentschakeling
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V	0,27 A
Gedwongen openend	Nee
Aantal veiligheidshulpcontacten	0
Uitgang elektronisch	Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V	5,5 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V	0,55 A
Uitlijning van het bedieningselement	Overig

Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V	2,8 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V	10 A
Model	Eindschakelaars
Land van herkomst	Duitsland (DE)

