


ABB Componenten Eindschakelaar

€ 38,60

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Materiaal behuizing	Kunststof
Uitvoering elektrische aansluiting	Kabelinvoer Pg
Uitvoering van het bedieningselement	Rolhefboom
Aantal contacten als verbreekcontact	2
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V	3,1 A
Bouwvorm behuizing	Overig
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Coating behuizing	MV
Met status-indicatie	Nee
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Uitvoering van de interface	Geen
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-30.000 - 80.000 °C
Schakelfunctie	Momentschakeling
Gedwongen openend	Ja
Aantal veiligheidshulpcontacten	0
Uitgang elektronisch	Nee
Behuizing volgens norm	DIN EN 50047
Uitlijning van het bedieningselement	Overig
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V	2,8 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V	10 A
Model	Eindschakelaars



ABB

LS32P31B11

Uimp 6 KV

UI 500 V


AC -15 400V/4A ~

DC -13 24V/6A -

IEC / EN 60947-5-1

EN 50047

IP 65



Zbl



IND. CONTEQ.
LISTED 439A
A600 Q600

Made in Italy