

## ABB Componenten Electronisch overbelasting relais

### Range: 36-100A voor AF80 to AF96

€ 632,00

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Breedte                                  | 70                     |
| Montagewijze                             | Directaanbouw          |
| Hoogte                                   | 132,7                  |
| Diepte                                   | 105,2                  |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz            | 1000.000 - 1000.000    |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz            | 1000.000 - 1000.000    |
| Bedrijfsspanning bij DC                  | 1000.000 - 1000.000    |
| Type stuurspanning                       | AC/DC                  |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ        | 0.000 - 0.000 V        |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ        | 0.000 - 0.000 V        |
| Nom. stuurspanning Us bij DC             | 0.000 - 0.000 V        |
| Nom. (meet)schakelstroom                 | 100                    |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning    | AC                     |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 1                      |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 1                      |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit         | Schroefaansluiting     |
| Externe stroomvoorziening vereist        | Nee                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                      |
| Aanloopklasse                            | Instelbaar             |
| Instelbaar stroombereik                  | 36.000 - 100.000 A     |
| Reset-functie ingang                     | Nee                    |
| Reset-functie automatisch                | Ja                     |
| Reset-functie drukknop                   | Ja                     |
| Model                                    | Thermische beveiliging |

